

# BRAKE FLUID DOT 3



## Описание

**Nomad Brake Fluid DOT 3** – синтетическая тормозная жидкость для тяжелых условий эксплуатации, содержит антиоксидант, деактиватор металлов и ингибитор коррозии, что обеспечивает длительный срок службы тормозной жидкости и компонентов тормозной системы.

## Область применения

Обладает отличными низкотемпературными свойствами и рекомендуется для всех обычных барабанных и дисковых тормозных систем. Также может использоваться в гидравлических системах выключения сцепления.

## Преимущества

- Высокая температура кипения
- Безопасно для резиновых уплотнителей
- Отличная защита от коррозии

## Спецификации

Удовлетворяет требованиям:  
FMVSS No. 116 DOT 3; SAE J1703

## Типовые показатели

Наименование	Метод испытания	Ед. изм.	Nomad Brake Fluid DOT 3
FMVSS вязкость			DOT 3
Цвет	-	-	Янтарный
Плотность при 15 °С	ASTM D1298	кг/л	1.0923
pH	ASTM D1287	-	9.0
Кинематическая вязкость при 100 °С	ASTM D445	мм <sup>2</sup> /с	2.2
Температура кипения сухой жидкости	ASTM D1120	°С	240
Температура кипения увлажненной жидкости	ASTM D1120	°С	148
Температура застывания	ASTM D97	°С	> -50

Представленные типовые показатели являются актуальными на дату публикации. Nomad Lubricants оставляет за собой право изменять типовые показатели без предварительного уведомления.

## Безопасность здоровья и окружающей среды

Длительный и повторяющийся контакт с маслом может вызвать кожные заболевания. Избегать контакта. При контакте немедленно промойте водой с мылом. Не сливайте отработанное масло в канализацию или окружающую среду. Утилизируйте в авторизованном пункте сбора отработанного масла. Для получения дополнительной информации о правилах безопасности см. паспорт безопасности, доступный на нашем веб-сайте [www.nomad-lubricants.ru](http://www.nomad-lubricants.ru)