

BRAKE FLUID DOT 4



Описание

Nomad Brake fluid DOT 4 – синтетическая тормозная жидкость для тяжелых условий эксплуатации, содержит антиоксидант, деактиватор металлов и ингибитор коррозии, что обеспечивает длительный срок службы тормозной жидкости и компонентов тормозной системы.

Область применения

Для автомобилей, где требуется жидкость DOT4. Не следует использовать там, где указаны жидкости DOT 5 или жидкости на основе минерального масла.

Преимущества

- Высокая температура кипения
- Безопасно для резиновых уплотнителей
- Отличная защита от коррозии

Спецификации

Удовлетворяет требованиям:
FMVSS No. 116 DOT 4; SAE J1703

Типовые показатели

Наименование	Метод испытания	Ед. изм.	Nomad Brake fluid DOT 4
FMVSS вязкость			DOT 4
Цвет	-	-	Янтарный
Плотность при 15 °С	ASTM D1298	кг/л	1.060
pH	ASTM D1287	-	9.0
Кинематическая вязкость при 100 °С	ASTM D445	мм ² /с	2.2
Температура кипения сухой жидкости	ASTM D1120	°С	260
Температура кипения увлажненной жидкости	ASTM D1120	°С	148
Температура застывания	ASTM D97	°С	> -50

Представленные типовые показатели являются актуальными на дату публикации. Nomad Lubricants оставляет за собой право изменять типовые показатели без предварительного уведомления.

Безопасность здоровья и окружающей среды

Длительный и повторяющийся контакт с маслом может вызвать кожные заболевания. Избегать контакта. При контакте немедленно промойте водой с мылом. Не сливайте отработанное масло в канализацию или окружающую среду. Утилизируйте в авторизованном пункте сбора отработанного масла. Для получения дополнительной информации о правилах безопасности см. паспорт безопасности, доступный на нашем веб-сайте www.nomad-lubricants.ru