

# BRAKE FLUID DOT 5.1



## Описание

**Nomad Brake fluid DOT 5.1** разработана для автомобилей с высокоэффективными гидравлическими тормозными системами, работающих в тяжелых условиях.

## Область применения

Рекомендуется для тормозных систем всех автомобилей, использующих синтетические жидкости, где требуется уровень DOT 5.1, и особенно для автомобилей, работающих в очень тяжелых условиях. Используется на соревнованиях. Смешивается с другими синтетическими жидкостями химического типа, такими как DOT 3, DOT 4 и DOT 5.1. Не смешивается с минеральными базовыми жидкостями типа LHM и жидкостями типа DOT 5.1 с силиконом.

## Преимущества

- Высокая температура кипения (намного выше, чем у DOT 4.0)
- Совместимость с соединениями и уплотнениями для предотвращения утечек
- Отличная термическая стабильность

## Спецификации

Удовлетворяет требованиям:  
FMVSS No. 116 DOT 3; SAE J1703

## Типовые показатели

Наименование	Метод испытания	Ед. изм.	Nomad Brake fluid DOT 5.1
FMVSS вязкость			DOT 5.1
Цвет	-	-	Янтарный
Плотность при 15 °С	ASTM D1298	кг/л	-
pH	ASTM D1287	-	≥ 160
Кинематическая вязкость при 100 °С	ASTM D445	мм <sup>2</sup> /с	1.5
Температура кипения сухой жидкости	ASTM D1120	°С	260
Температура кипения увлажненной жидкости	ASTM D1120	°С	-
Температура застывания	ASTM D97	°С	-

Представленные типовые показатели являются актуальными на дату публикации. Nomad Lubricants оставляет за собой право изменять типовые показатели без предварительного уведомления.

## Безопасность здоровья и окружающей среды

Длительный и повторяющийся контакт с маслом может вызвать кожные заболевания. Избегать контакта. При контакте немедленно промойте водой с мылом. Не сливайте отработанное масло в канализацию или окружающую среду. Утилизируйте в авторизованном пункте сбора отработанного масла. Для получения дополнительной информации о правилах безопасности см. паспорт безопасности, доступный на нашем веб-сайте [www.nomad-lubricants.ru](http://www.nomad-lubricants.ru)