

Описание

Nomad Compressor Oil – компрессорные масла, предназначенные для компрессорных систем, использующих шестерни и подшипники, а также подходят для картеров. В их состав входят высококачественные минеральные базовые масла и высокоэффективная система присадок, обеспечивающая исключительную защиту оборудования и надежность компрессоров, работающих в умеренных и тяжелых условиях.

Область применения

Масла для всех высоконагруженных воздушных компрессоров, которым требуется масло VCL/VDL с присадками DD для вытеснения отложений.

Преимущества

- Более длительные периоды работы между интервалами технического обслуживания
- Улучшенная работа клапанов
- Снижение затрат на техническое обслуживание

Спецификации

Удовлетворяет требованиям:

VCL/VDL air compressor oils according to DIN 51 506

Типовые показатели

Наименование	Метод испытания	Ед. изм.	NOMAD COMPRESSOR OIL			
Наименование продукта	-	-	32	46	68	100
Плотность при 15°C	-	kg/m ³	871	875	878	881
Температура вспышки	-	°C	2220	236	248	250
Кинематическая вязкость при 40°C	-	°C, mm ² /s	32	46	68	100
Кинематическая вязкость при 100°C	-	°C, mm ² /s	5,2	7,2	8,6	11,0
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	100	117	97	94
Температура застывания	ASTM D92	°C	-25	-25	-25	-25

Представленные типовые показатели являются актуальными на дату публикации. Nomad Lubricants оставляет за собой право изменять типовые показатели без предварительного уведомления.

Безопасность здоровья и окружающей среды

Длительный и повторяющийся контакт с маслом может вызвать кожные заболевания. Избегать контакта. При контакте немедленно промойте водой с мылом. Не сливайте отработанное масло в канализацию или окружающую среду. Утилизируйте в авторизованном пункте сбора отработанного масла. Для получения дополнительной информации о правилах безопасности см. паспорт безопасности, доступный на нашем веб-сайте www.nomad-lubricants.ru