

SYNTHETIC COMPRESSOR OIL



Описание

Nomad Synthetic Compressor Oil series – синтетические компрессорные масла, предназначенные для смазывания высоконагруженных винтовых и пластинчатых воздушных компрессоров. Подходят для тяжелых условий эксплуатации, где минеральные продукты не так эффективны.

Область применения

Полностью синтетические масла для всех высоконагруженных воздушных компрессоров, которым требуется масло VCL/VDL. Для использования в ротационных, винтовых и пластинчатых компрессорах.

Преимущества

- Сведение к минимуму отложений
- Повышение производительности и безопасности оборудования
- Снижение затрат на обслуживание

Спецификации

Удовлетворяет требованиям :

VCL/VDL air compressor oils acc. to DIN 51 506 Synthetic PAO base stock

Типовые показатели

PARAMETERS	TEST METHOD	UNIT	OSCAR SYN COMPRESSOR OIL		
Наименование продукта	-	-	68	100	150
Плотность при 15°C	-	kg/m ³	845	845	849
Температура вспышки	-	°C	265	250	250
Кинематическая вязкость при 40°C	-	°C, mm ² /s	68	100	150
Кинематическая вязкость при 100°C	-	°C, mm ² /s	10,6	14,4	19,4
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	144	148	148
Температура застывания	ASTM D92	°C	-60	-60	-60

Представленные типовые показатели являются актуальными на дату публикации. Nomad Lubricants оставляет за собой право изменять типовые показатели без предварительного уведомления.

Безопасность здоровья и окружающей среды

Длительный и повторяющийся контакт с маслом может вызвать кожные заболевания. Избегать контакта. При контакте немедленно промойте водой с мылом. Не сливайте отработанное масло в канализацию или окружающую среду. Утилизируйте в авторизованном пункте сбора отработанного масла. Для получения дополнительной информации о правилах безопасности см. паспорт безопасности, доступный на нашем веб-сайте www.nomad-lubricants.ru