

# GREASE MP 0 - 1



## Описание

**Nomad Grease MP 0 – 1** – многоцелевая литиевая смазка с противозадирными свойствами.

## Область применения

Nomad Grease 0 и 1 специально разработаны для смазывания шасси с помощью централизованной системы, для которой рекомендуются смазки класса NLGI 0 и NLGI 1. Может использоваться в централизованных системах смазки грузовых автомобилей, внедорожников, используемых в сельском хозяйстве, строительстве и промышленности.

## Преимущества

- Образует прочную смазочную пленку, что увеличивает срок службы смазываемой детали
- Благодаря превосходным низкотемпературным характеристикам и гладкой текстуре обладает отличной прокачиваемостью
- Смешивается с большинством других обычных мыльных смазок.

## Спецификации

Grease 0 удовлетворяет требованиям:

ISO 6743-9: L-ХВСЕВ 0; DIN 51502: МР0К–25

Grease 1 удовлетворяет требованиям:

ISO 6743-9: L-ХВСЕВ 1; DIN 51502: КР1К -30

## Типовые показатели

Наименование	Метод испытания	Ед. изм.	Nomad Grease MP 0 - 1	
Продукт			Ругох 0	Ругох 1
Тип загустителя			Литиевое мыло	Литиевое мыло
NLGI класс	ASTM D217	-	0	1
Цвет	-		Глянцево-желтый	Глянцево-желтый
Внешний вид	-		Однородный	Однородный
Диапазон рабочих температур	ASTM D217	°C	от -30 до 100	от -30 до 100
Пенетрация при 25°C, 0.1 мм	ASTM D27	°C/мм	370	325
Температура каплепадения	IP 396/DIN ISO 2176	°C	160	175
Кинематическая вязкость базового масла при 40°C	ASTM D445	мм <sup>2</sup> /с	220	220

Представленные типовые показатели являются актуальными на дату публикации. Nomad Lubricants оставляет за собой право изменять типовые показатели без предварительного уведомления.

## Безопасность здоровья и окружающей среды

Длительный и повторяющийся контакт с маслом может вызвать кожные заболевания. Избегать контакта. При контакте немедленно промойте водой с мылом. Не сливайте отработанное масло в канализацию или окружающую среду. Утилизируйте в авторизованном пункте сбора отработанного масла. Для получения дополнительной информации о правилах безопасности см. паспорт безопасности, доступный на нашем веб-сайте [www.nomad-lubricants.ru](http://www.nomad-lubricants.ru)