

GREASE MP 2-3

Описание

Nomad Grease MP 2 – 3 – многоцелевая смазка для общего смазывания при нормальных условиях эксплуатации и нагрузках.

Область применения

Разработано для смазки всех видов универсального применения в транспортной, сельскохозяйственной и внедорожной технике, работающей во влажных, пыльных и/или сухих условиях. Смазка всех видов подшипников и соединений при нормальных условиях температуры и нагрузки. Подходит для легковых автомобилей, легкого коммерческого транспорта.

Преимущества

- Широкий диапазон рабочих температур
- Хорошая стойкость к вымыванию водой
- Дополнительная защита от ржавчины и коррозии

Спецификации

Grease MP 2 удовлетворяет требованиям:
 ISO 6743-9: L-XBCEA 2; DIN 51502: K2K-25

Grease MP 3 удовлетворяет требованиям:
 ISO 6743-9: L-XBCEA 3; DIN 51502: K3K-20

Типовые показатели

Наименование	Метод испытания	Ед. изм.	Nomad Grease MP 2 - 3	
Продукт			Ругох 2	Ругох 3
Тип загустителя			Литиевое мыло	Литиевое мыло
NLGI класс	ASTM D217	-	2	3
Цвет	-		Глянцево-желтый	Глянцево-желтый
Внешний вид	-		Однородный	Однородный
Диапазон рабочих температур	ASTM D217	°C	от -25 до 120	от -25 до 120
Пенетрация при 25°C, 0.1 мм	ASTM D27	°C/мм	265 – 295	220 - 250
Температура каплепадения	IP 396/DIN ISO 2176	°C	≥185	≥185
Кинематическая вязкость базового масла при 40°C	ASTM D445	мм ² /с	150	150

Представленные типовые показатели являются актуальными на дату публикации. Nomad Lubricants оставляет за собой право изменять типовые показатели без предварительного уведомления.

Безопасность здоровья и окружающей среды

Длительный и повторяющийся контакт с маслом может вызвать кожные заболевания. Избегать контакта. При контакте немедленно промойте водой с мылом. Не сливайте отработанное масло в канализацию или окружающую среду. Утилизируйте в авторизованном пункте сбора отработанного масла. Для получения дополнительной информации о правилах безопасности см. паспорт безопасности, доступный на нашем веб-сайте www.nomad-lubricants.ru