

Описание

Nomad Novo 9000 — полностью синтетическое моторное масло для бензиновых двигателей легковых автомобилей, особенно подходит для турбокомпрессорных и двигателей с непосредственным впрыском. Может использоваться в самых сложных условиях эксплуатации (автобаны, плотный городской трафик) и подходит для всех типов вождения.

Идеально подходит для двигателей с каталитическими нейтрализаторами и всех двигателей, работающих на бесвинцовом топливе или сжиженном нефтяном газе. Его текучесть снижает трение и, следовательно, обеспечивает значительную экономию топлива и снижает выбросы CO₂. Специально адаптировано для длительных интервалов замены масла.

Область применения

Продукт превосходит требования последних отраслевых спецификаций API SP и ILSAC GF-6A для масел для бензиновых двигателей, а также требования автопроизводителей.

Преимущества

- Экономия топлива
- Легкий запуск в холодную погоду помогает продлить срок службы двигателя
- Отличные показатели смазывания и защиты от износа
- Помогает уменьшить старение масла, обеспечивая длительную защиту

Спецификации

Удовлетворяет требованиям:

ACEA A3/B4; API SN PLUS; MB 229.3/229.5; BMW LL01; Porsche A40; VW 502.00/505.00; PSA B71 2296; Renault RN0700; Renault RN0710

Типовые показатели

Наименование	Метод испытания	Ед. изм.	Nomad Novo 9000 SAE 0W40
Класс вязкости (ISO)			0W40
Плотность при 15°C	ASTM D1298	кг/л	0.847
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D445	мм ² /с	13
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D445	мм ² /с	75
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	176
Динамическая вязкость (CCS)	ASTM D5293	мПа.с	<6,200 @ -35 °C
Температура застывания	ASTM D97	°C	-45
Температура вспышки	ASTM D92	°C	>230
Щелочное число (TBN)	ASTM D2896	мг KOH/г	9

Представленные типовые показатели являются актуальными на дату публикации. Nomad Lubricants оставляет за собой право изменять типовые показатели без предварительного уведомления.

Безопасность здоровья и окружающей среды

Длительный и повторяющийся контакт с маслом может вызвать кожные заболевания. Избегать контакта. При контакте немедленно промойте водой с мылом. Не сливайте отработанное масло в канализацию или окружающую среду. Утилизируйте в авторизованном пункте сбора отработанного масла. Для получения дополнительной информации о правилах безопасности см. паспорт безопасности, доступный на нашем веб-сайте www.nomad-lubricants.ru