

## Описание

**Nomad Novo 9000** — синтетическое моторное масло, разработанное для бензиновых двигателей легковых автомобилей. Отвечает всем требованиям отраслевых стандартов автопроизводителей, рекомендующих API SM.

## Область применения

Nomad Novo 9000 можно использовать в самых сложных условиях эксплуатации (автобаны, загруженный городской трафик и т. д.) в любое время года. Рекомендуется для всех бензиновых двигателей (в том числе с турбонаддувом) в легковых автомобилях.

## Преимущества

- Максимальная чистота
- Снижение затрат на техническое обслуживание двигателя
- Превосходная термоокислительная стабильность
- Отличные противоизносные свойства

## Спецификации

Удовлетворяет требованиям:

API SN PLUS; SN/CF, SN, SM, SL, ACEA A3/B4

## Типовые показатели

Наименование	Метод испытания	Ед. изм.	Nomad Novo 9000 SAE 10W40	
Класс вязкости (ISO)			10W30	10W40
Плотность при 15°C	ASTM D1298	кг/л	0.870	0.874
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D445	мм <sup>2</sup> /с	10.5	14.5
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D445	мм <sup>2</sup> /с	69	97
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	143	160
Динамическая вязкость (CCS)	ASTM D5293	мПа.с	<7,200 @ -25 °C	<7,000 @ -25 °C
Температура застывания	ASTM D97	°C	-33	-25
Температура вспышки	ASTM D92	°C	>230	230
Щелочное число (TBN)	ASTM D2896	мг KOH/г	9	10

Представленные типовые показатели являются актуальными на дату публикации. Nomad Lubricants оставляет за собой право изменять типовые показатели без предварительного уведомления.

## Безопасность здоровья и окружающей среды

Длительный и повторяющийся контакт с маслом может вызвать кожные заболевания. Избегать контакта. При контакте немедленно промойте водой с мылом. Не сливайте отработанное масло в канализацию или окружающую среду. Утилизируйте в авторизованном пункте сбора отработанного масла. Для получения дополнительной информации о правилах безопасности см. паспорт безопасности, доступный на нашем веб-сайте [www.nomad-lubricants.ru](http://www.nomad-lubricants.ru)