

Описание

Nomad Novo iono – высокоэффективное полностью синтетическое моторное масло со сверхнизкой вязкостью для бензиновых и гибридных двигателей, в том числе соответствующих стандарту ILSAC GF-6B. Формула Nomad Novo iono помогает повысить эффективность двигателя и улучшить экономию топлива, обеспечивая при этом превосходную общую защиту двигателя.

Область применения

Продукт превосходит требования последних отраслевых спецификаций API и ILSAC для бензиновых и гибридных двигателей, а также требования автопроизводителей. Разработано для использования в легковых автомобилях.

Преимущества

- Экономия топлива
- Совместимость с биотопливом
- Идеально подходит для гибридных двигателей

Спецификации

Удовлетворяет требованиям:

API SP and RC; API SN and RC; API SN Plus and RC; ILSAC GF-6B; GM dexos1™ Gen 2

Типовые показатели

Наименование	Метод испытания	Ед. изм.	Nomad Novo iono SAE 0W16
Класс вязкости (ISO)			0W16
Плотность при 15°C	ASTM D1298	кг/л	0.838
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D445	мм ² /с	7.2
Динамическая вязкость (CCS)	ASTM D5293	мПа.с	6,200 @ -35 °C
Высокотемпературная вязкость при высокой скорости сдвига НТНС Вязкость при 150°C	-	мПа.с	2.7
Температура застывания	ASTM D97	°C	-50
Температура вспышки	ASTM D92	°C	230
Щелочное число (TBN)	ASTM D2896	мг KOH/г	8

Представленные типовые показатели являются актуальными на дату публикации. Nomad Lubricants оставляет за собой право изменять типовые показатели без предварительного уведомления.

Безопасность здоровья и окружающей среды

Длительный и повторяющийся контакт с маслом может вызвать кожные заболевания. Избегать контакта. При контакте немедленно промойте водой с мылом. Не сливайте отработанное масло в канализацию или окружающую среду. Утилизируйте в авторизованном пункте сбора отработанного масла. Для получения дополнительной информации о правилах безопасности см. паспорт безопасности, доступный на нашем веб-сайте www.nomad-lubricants.ru