

INJECTOR CLEANER



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Nomad Grease MP 2-3 — многоцелевая пластичная смазка для общего использования при нормальных условиях эксплуатации и нагрузках.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Смазка разработана для смазывания узлов в различных областях применения — в транспортной, сельскохозяйственной и внедорожной технике, эксплуатируемой во влажных, пыльных и/или сухих условиях. Предназначена для смазывания всех типов подшипников и шарниров при нормальных температурных и нагрузочных режимах. Подходит для легковых автомобилей, лёгких грузовиков и транспортных средств для отдыха.

СВОЙСТВА

- широкий диапазон рабочих температур;
- хорошая стойкость к вымыванию водой;
- повышенная защита от ржавчины и коррозии.

УРОВНИ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

Соответствует и превосходит требования:

Спецификация смазки MP 2 соответствует и превосходит:
ISO 6743-9: L-XBCEA 2; DIN 51502: K2K-25.

Спецификация смазки MP 3 соответствует и превосходит:
ISO 6743-9: L-XBCEA 3; DIN 51502: K3K-20.

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТРЫ	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	ЕДИНИЦА	Nomad Grease MP 2-3	
Загуститель (мыло)	—	—	Литиевый	Литиевый
Класс по NLGI	ASTM D217	—	2	3
Цвет	Визуально	—	Глянцево-жёлтый	Глянцево-жёлтый
Внешний вид	Визуально	—	Однородная масса	Однородная масса
Диапазон рабочих температур	ASTM D217	°C	от -25 до 120	от -25 до 120
Пенетрация при 25 °C	ASTM D217	0,1 мм	265–295	220–250
Температура каплепадения	IP 396 / DIN ISO 2176	°C	≥185	≥185
Кинематическая вязкость базового масла при 40 °C	ASTM D445	мм²/с	150	150

Указанные выше значения являются типичными на дату публикации. Компания Nomad Lubricants оставляет за собой право изменять эти типичные значения без предварительного уведомления

ЗДОРОВЬЕ, БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

Длительный и повторяющийся контакт с маслом может вызвать кожные заболевания. Избегайте контакта. Немедленно промойте водой с мылом. Не сливайте отработанное масло в канализацию или окружающую среду. Утилизируйте в уполномоченном пункте сбора отработанного масла. Для получения дополнительной информации о правилах техники безопасности, пожалуйста, обратитесь к паспорту безопасности материала (MSDS), доступному на нашем сайте www.nomad-lubricants.com