

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Nomad ATF 3615 FE — 100% синтетическая высокоэффективная, экономичная жидкость для автоматических трансмиссий, предназначенная для использования в автоматических трансмиссиях автоматических трансмиссий Mercedes-Benz.

ПРИМЕНЕНИЕ

Рекомендуется для использования в автоматических коробках передач Mercedes-Benz 7-G Tronic Plus последнего поколения. Несовместимо с предыдущими автоматическими коробками передач Mercedes Benz.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- На основе базовых масел 4й группы, придаёт превосходные низкотемпературные свойства.
- Выдающаяся экономия топлива
- Долгительное сохранение фрикционных характеристик в тяжелых условиях эксплуатации.
- Защита от образования отложений и потерь от испарения при высоких рабочих температурах
- Удлиненный сервисный интервал

ДОПУСКИ

Meets and exceeds:

MB 236.15

ПАРАМЕТРЫ

	метод теста	ед. изм.	Nomad ATF 3615 FE
Плотность @ 15°C	ASTM D1298	kg/l	0.82–0.83
Цвет	ASTM D1500	-	Синий
Вязкость @ 100°C	ASTM D445	cSt	4.39
Вязкость @ 40°C	ASTM D445	cSt	18.0
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	160
Точка вспышки	ASTM D92	°C	220
Точка застывания	ASTM D97	°C	-60
Точка воспламенения	ASTM D92	°C	Min 185
Коррозия на медной пластине	ASTM D130	-	1b
Вспенивание	ASTM D892	-	0/0/0

Значения, показанные выше, являются типичными значениями на дату публикации. Nomad Lubricants оставляет за собой право изменять эти типичные значения без предварительного уведомления.

ЗДОРОВЬЕ. БЕЗОПАСНОСТЬ. ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА:

Длительный и повторяющийся контакт с маслом может вызвать кожные заболевания. Избегать контакта. Немедленно промойте водой с мылом. Не сливайте отработанное масло в канализацию или в окружающую среду. Утилизируйте в авторизованный пункт сбора отработанного масла. Для получения дополнительной информации о правилах безопасности обратитесь к MSDS, доступному на нашем веб-сайте. www.nomad-lubricants.com