

## Описание

**Nomad ATF Type A** – многоцелевая трансмиссионная жидкость для использования в автоматических коробках передач и систем рулевого управления, где требуется ATF Type A.

### Область применения

Используется в автоматических и механических коробках передач, в гидротрансформаторах и системах гидроусилителя руля в соответствии со спецификациями производителей.

### Спецификации

Удовлетворяет требованиям:

ATF (Automatic Transmission Fluid)

General Motor's Type A Suffix A

### Типовые показатели

Наименование	Метод испытания	Ед. изм.	Nomad ATF Type A
Класс вязкости			-
Плотность при 15 °С	ASTM D1298	кг/л	0.863
Кинематическая вязкость при 100 °С	ASTM D445	мм <sup>2</sup> /с	7.5
Кинематическая вязкость при 40 °С	ASTM D445	мм <sup>2</sup> /с	35.2
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	≥ 160
Вязкость по Брукфильду при -40 °С	ASTM D2983	мПа.с	<50,000
Температура застывания	ASTM D97	°С	-42
Температура вспышки	ASTM D92	°С	>185

Представленные типовые показатели являются актуальными на дату публикации. Nomad Lubricants оставляет за собой право изменять типовые показатели без предварительного уведомления.

### Безопасность здоровья и окружающей среды

Длительный и повторяющийся контакт с маслом может вызвать кожные заболевания. Избегать контакта. При контакте немедленно промойте водой с мылом. Не сливайте отработанное масло в канализацию или окружающую среду. Утилизируйте в авторизованном пункте сбора отработанного масла. Для получения дополнительной информации о правилах безопасности см. паспорт безопасности, доступный на нашем веб-сайте [www.nomad-lubricants.ru](http://www.nomad-lubricants.ru)