

Описание

Nomad Power Steering Fluid – жидкость для гидроусилителя руля, представляющая собой комбинацию высококачественных масел на минеральной основе и присадок, улучшающих индекс вязкости, антиоксидантов, противоизносных, моющих и модифицирующих трение присадок.

Область применения

Используется в системах гидроусилителя руля в соответствии со спецификациями производителей.

Преимущества

- Отличная работа при низких температурах, обеспечивающая быструю циркуляцию жидкости
- Хорошая защита от износа, устойчивость к ржавчине, коррозии и пенообразованию
- Совместимость с уплотнительными материалами, используемыми в узлах рулевого управления

Типовые показатели

Наименование	Метод испытания	Ед. изм.	Nomad Power Steering Fluid
Плотность при 15°C	ASTM D1298	кг/л	0.870
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D445	мм ² /с	8.0
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D445	мм ² /с	40
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	175
Температура застывания	ASTM D97	°C	-36
Температура вспышки	ASTM D92	°C	200
Цвет	-	-	Синий

Представленные типовые показатели являются актуальными на дату публикации. Nomad Lubricants оставляет за собой право изменять типовые показатели без предварительного уведомления.

Безопасность здоровья и окружающей среды

Длительный и повторяющийся контакт с маслом может вызвать кожные заболевания. Избегать контакта. При контакте немедленно промойте водой с мылом. Не сливайте отработанное масло в канализацию или окружающую среду. Утилизируйте в авторизованном пункте сбора отработанного масла. Для получения дополнительной информации о правилах безопасности см. паспорт безопасности, доступный на нашем веб-сайте www.nomad-lubricants.ru