

## Описание

**Nomad Avion 1** представляет собой минеральное масло, содержащее по спецификации менее 0,10% стеариновой кислоты по массе.

## Область применения

Может использоваться в качестве смазки там, где требуется легкое незамерзающее масло, например, на авиационных приборах, буферах крепления пушек, гидравлических муфтах, органах управления, дверных петлях и т. д.

## Спецификации

Удовлетворяет требованиям:

DEF STAN 91-44; AIR 3515/B; O-134; OM-13

## Типовые показатели

Наименование	Ед. изм.	Nomad Avion 1
Тип масла	-	Минеральное
Кинематическая вязкость при @-25°C	мм <sup>2</sup> /с	1140
Кинематическая вязкость при @ 40°C		12.15
Температура вспышки	°C	150
Температура застывания	°C	-45
Анилиновая точка	°C	87
Изменение анилиновой точки после экстракции с серной кислотой	°C	2.2
Общая кислотность	мг КОН/г	0.15
Зола	%м	Менее 0.01
Плотность при 15 °C	кг/л	0.873
Содержание микроэлементов	-	Тест пройден
Коррозия меди в течение 3 часов при 100 °C	-	Тест пройден

Представленные типовые показатели являются актуальными на дату публикации. Nomad Lubricants оставляет за собой право изменять типовые показатели без предварительного уведомления.

## Безопасность здоровья и окружающей среды

Длительный и повторяющийся контакт с маслом может вызвать кожные заболевания. Избегать контакта. При контакте немедленно промойте водой с мылом. Не сливайте отработанное масло в канализацию или окружающую среду. Утилизируйте в авторизованном пункте сбора отработанного масла. Для получения дополнительной информации о правилах безопасности см. паспорт безопасности, доступный на нашем веб-сайте [www.nomad-lubricants.ru](http://www.nomad-lubricants.ru)