

# ENGINE FLUSH PLUS



## Описание

**Nomad Engine Flush Plus** представляет собой комбинацию присадок и специальной жидкости-носителя. Эффективные моющие и диспергирующие добавки растворяют шлам. Все виды маслорастворимых остатков переводятся во взвешенное состояние и удаляются при очередной замене масла.

## Область применения

Очистка и промывка бензиновых и дизельных двигателей. Подходит для автомобилей с ремнем ГРМ, работающим в масле. Не подходит для мотоциклов с мокрым сцеплением.

## Инструкция по применению

Одной банки объемом 300 мл хватает на 6 литров масла. Добавьте Engine Flush Plus в моторное масло при рабочей температуре перед заменой масла. После добавления дайте двигателю поработать на холостом ходу примерно 10 минут. Затем поменяйте масло и фильтр. Engine Flush Plus совместим со всеми моторными маслами.

## Преимущества

- Не разрушает уплотнительные материалы
- Быстрая очистка системы
- Не влияет на каталитические нейтрализаторы
- Сводит к минимуму износ
- Подходит для турбокомпрессоров

## Типовые показатели

Наименование	Метод испытания	Ед. изм.	ENGINE FLUSH PLUS
Цвет		-	желтый, коричневый
Основа	-	-	присадки, жидкость-носитель
Температура вспышки	DIN ISO 2592	°C	60
Температура застывания	DIN ISO 3016	°C	-30
Состояние	-	-	жидкое
Кинематическая вязкость при 40 °C	-	-	<7 мм <sup>2</sup> /с

Представленные типовые показатели являются актуальными на дату публикации. Nomad Lubricants оставляет за собой право изменять типовые показатели без предварительного уведомления.

## Безопасность здоровья и окружающей среды

Длительный и повторяющийся контакт с маслом может вызвать кожные заболевания. Избегать контакта. При контакте немедленно промойте водой с мылом. Не сливайте отработанное масло в канализацию или окружающую среду. Утилизируйте в авторизованном пункте сбора отработанного масла. Для получения дополнительной информации о правилах безопасности см. паспорт безопасности, доступный на нашем веб-сайте [www.nomad-lubricants.ru](http://www.nomad-lubricants.ru)