

OIL VISCOSITY TREATMENT



Описание

Высокоэффективная присадка для стабилизации вязкости моторных масел. Обеспечивает защиту от потерь масла при сдвиге в экстремальных условиях эксплуатации и эффективно предотвращает разжижение моторных масел из-за частых холодных пусков.

Область применения

Для всех легковых и коммерческих автомобилей, бензиновых и дизельных двигателей новых и автомобилей с пробегом.

Инструкция по применению

Содержимого (300 мл) хватает на 5 литров моторного масла. После добавления в моторное масло дайте двигателю поработать прогретым.

Преимущества

- Стабилизирует потерю вязкости
- Совместимо с минеральными и синтетическими маслами
- Снижает шум двигателя
- Обеспечивает оптимальное давление масла при любых условиях эксплуатации
- Снижает расход масла
- Уменьшает износ

Типовые показатели

| Наименование | Метод испытания | Ед. изм. | OIL VISCOSITY TREATMENT |
|-----------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------------|
| Цвет | | - | коричневый |
| Плотность при 20 °С | DIN 51757 | г/см ³ | 0.889 |
| Кинематическая вязкость при 20 °С | DIN 51377 | мм ² /с | 2,400 |
| Температура вспышки | DIN ISO 2592 | °С | 100 |
| Температура застывания | DIN ISO 3016 | °С | -5 |
| Состояние | - | - | жидкое |

Представленные типовые показатели являются актуальными на дату публикации. Nomad Lubricants оставляет за собой право изменять типовые показатели без предварительного уведомления.

Безопасность здоровья и окружающей среды

Длительный и повторяющийся контакт с маслом может вызвать кожные заболевания. Избегать контакта. При контакте немедленно промойте водой с мылом. Не сливайте отработанное масло в канализацию или окружающую среду. Утилизируйте в авторизованном пункте сбора отработанного масла. Для получения дополнительной информации о правилах безопасности см. паспорт безопасности, доступный на нашем веб-сайте www.nomad-lubricants.ru