

Описание

Nomad Artax Verde SAE 5W30 – полностью синтетическое моторное масло для дизельных двигателей большой мощности. Имеет более низкий класс вязкости, что способствует максимальной экономии топлива без ущерба для долговечности двигателей следующего поколения.

Область применения

Продукт превосходит требования последних отраслевых спецификаций API и ACEA для масел для дизельных двигателей, а также требования многих крупных производителей двигателей. Разработано для обеспечения оптимальной экономии топлива для современных двигателей.

Преимущества

- Защита каталитических нейтрализаторов
- Экономия топлива и увеличенный интервал замены масла
- Превосходная устойчивость к окислению, помогающая уменьшить отложения в двигателе и обеспечивающая его надежную работу

Спецификации

Удовлетворяет требованиям:

API CK-4/SN, CJ-4/SN, ACEA E9; CES 20087; DDC 93K223

Типовые показатели

Наименование	Метод испытания	Ед. изм.	Nomad Artax Verde SAE 5W30
Класс вязкости (ISO)			5W30
Плотность при 15°C	ASTM D1298	кг/л	0.850
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D445	мм ² /с	10.2
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D445	мм ² /с	62
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	153
Динамическая вязкость (CCS)	ASTM D5293	мПа.с	6,310 @ -30 °C
Температура застывания	ASTM D97	°C	-42
Температура вспышки	ASTM D92	°C	238
Щелочное число (TBN)	ASTM D2896	мг КОН/г	11

Представленные типовые показатели являются актуальными на дату публикации. Nomad Lubricants оставляет за собой право изменять типовые показатели без предварительного уведомления.

Безопасность здоровья и окружающей среды

Длительный и повторяющийся контакт с маслом может вызвать кожные заболевания. Избегать контакта. При контакте немедленно промойте водой с мылом. Не сливайте отработанное масло в канализацию или окружающую среду. Утилизируйте в авторизованном пункте сбора отработанного масла. Для получения дополнительной информации о правилах безопасности см. паспорт безопасности, доступный на нашем веб-сайте www.nomad-lubricants.ru