

# GEO 15W40



## Описание

CNG/LNG масло, разработанное для обеспечения превосходной защиты и длительных интервалов замены при работе с широким спектром сжатого природного газа (CNG), сжиженным природным газом (LNG) и сжиженным нефтяным газом (LPG).

## Область применения

Разработано для дизельных двигателей, работающих при повышенных температурах и с более длинным ходом поршня.

Рекомендуется для смазывания цилиндров новейших малооборотных судовых дизелей с крейцкопфом, работающих на остаточном топливе с содержанием серы более 1%.

## Преимущества:

- Обеспечивает чистоту двигателя
- Контроль клапанных и поршневых отложений
- Контроль окисления/нитрования масла

## Типовые показатели

Наименование	Метод испытания	Ед. изм.	Nomad GEO SAE 15W40
Класс вязкости (ISO)			50W40
Плотность при 15°C	ASTM D1298	кг/л	0.87
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D445	мм <sup>2</sup> /с	15.8
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D445	мм <sup>2</sup> /с	126
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	132
Температура вспышки	ASTM D92	°C	230
Щелочное число (TBN)	ASTM D2896	мг КОН/г	6
Температура застывания	ASTM D97	°C	-27

Представленные типовые показатели являются актуальными на дату публикации. Nomad Lubricants оставляет за собой право изменять типовые показатели без предварительного уведомления.

## Безопасность здоровья и окружающей среды

Длительный и повторяющийся контакт с маслом может вызвать кожные заболевания. Избегать контакта. При контакте немедленно промойте водой с мылом. Не сливайте отработанное масло в канализацию или окружающую среду. Утилизируйте в авторизованном пункте сбора отработанного масла. Для получения дополнительной информации о правилах безопасности см. паспорт безопасности, доступный на нашем веб-сайте [www.nomad-lubricants.ru](http://www.nomad-lubricants.ru)