

GEO SAE 40



Описание

CNG/LNG масло, разработанное для обеспечения превосходной защиты и длительных интервалов замены при работе с широким спектром сжатого природного газа (CNG), сжиженным природным газом (LNG) и сжиженным нефтяным газом (LPG).

Область применения

Двигатели, работающие на природном газе (CNG), сжиженном природном газе (LNG) и сжиженном нефтяном газе (LPG).

Преимущества

- Обеспечивает чистоту двигателя
- Контроль клапанных и поршневых отложений
- Контроль окисления/нитрования масла

Типовые показатели

Наименование	Метод испытания	Ед. изм.	Nomad GEO SAE 40
Класс вязкости (ISO)			50W40
Плотность при 15°C	ASTM D1298	кг/л	0.880
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D445	мм ² /с	13.8
Температура вспышки	ASTM D92	°C	255
Щелочное число (TBN)	ASTM D2896	мг KOH/г	5.5
Температура застывания	ASTM D97	°C	-25

Представленные типовые показатели являются актуальными на дату публикации. Nomad Lubricants оставляет за собой право изменять типовые показатели без предварительного уведомления.

Безопасность здоровья и окружающей среды

Длительный и повторяющийся контакт с маслом может вызвать кожные заболевания. Избегать контакта. При контакте немедленно промойте водой с мылом. Не сливайте отработанное масло в канализацию или окружающую среду. Утилизируйте в авторизованном пункте сбора отработанного масла. Для получения дополнительной информации о правилах безопасности см. паспорт безопасности, доступный на нашем веб-сайте www.nomad-lubricants.ru