

## Описание

**Nomad Hydrus AW series** – высокоэффективное демульгирующее гидравлическое и общее масло AW/EP.

## Область применения

Использовать только после консультации с экспертом по рассматриваемому применению.

Гидравлические масла Nomad серии «Hydrus AW» подходят для промышленного применения.

Серия Nomad Hydrus AW представляет собой смазочные и гидравлические масла с хорошей стойкостью к старению и добавками для улучшения защиты от коррозии. Отличается хорошими вязкостно-температурными характеристиками, защитой от износа, демульгированием, содержит цинк.

Для всех систем, в том числе для термически нагруженных.

## Спецификации

Удовлетворяет требованиям:

- DIN 51524 PART 2, CATEGORY HM
- ISO 6743/4, CATEGORY HM
- MAN 698, Denison HFO, HF1, HF2

## Типовые показатели

Наименование	Метод испытания	Ед. изм.	Nomad Hydrus AW series					
Продукт	-	-	22	32	46	68	100	150
Плотность при 15 °С,	-	кг/м <sup>3</sup>	863	876	875	881	881	887
Температура вспышки	-	°С	180	205	210	224	232	224
Кинематическая вязкость при 40 °С	-	мм <sup>2</sup> /с	22	32	46	68	100	150
Кинематическая вязкость при 100 °С	-	мм <sup>2</sup> /с	4,4	5,5	6,9	8,8	11,1	14,5
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	107	109	105	100	96	94
Температура застывания	ASTM D92	°С	-27	-24	-24	-24	-18	-15

Представленные типовые показатели являются актуальными на дату публикации. Nomad Lubricants оставляет за собой право изменять типовые показатели без предварительного уведомления.

## Безопасность здоровья и окружающей среды

Длительный и повторяющийся контакт с маслом может вызвать кожные заболевания. Избегать контакта. При контакте немедленно промойте водой с мылом. Не сливайте отработанное масло в канализацию или окружающую среду. Утилизируйте в авторизованном пункте сбора отработанного масла. Для получения дополнительной информации о правилах безопасности см. паспорт безопасности, доступный на нашем веб-сайте [www.nomad-lubricants.ru](http://www.nomad-lubricants.ru)