

SYSTEM OIL 4007



Описание

Nomad System Oil 4007 – специально разработано для смазки картера тихоходных двухтактных дизельных двигателей с крейцкопфом. Изготовлено из высококачественных парафиновых базовых масел с новейшей технологией присадок, обеспечивающих превосходную термическую стабильность, стойкость к окислению и улучшенные противоизносные свойства.

Область применения

- Смазка коленчатого вала
- Поршни с масляным охлаждением
- Смазка подшипников вала

Преимущества

- Высокий показатель мощней способности
- Отличная термоокислительная стабильность
- Отличные антикоррозионные свойства
- Отличная способность к отделению воды и отделению нерастворимых веществ.
- Хорошие противоизносные свойства.
- Высокая устойчивость к пенообразованию

Типовые показатели

Наименование	Метод испытания	Ед. изм.	Nomad System Oil 4007
Класс вязкости			40
Щелочное число (TBN)	-	-	7
Плотность при 15°C	ASTM D1298	кг/л	0.92
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D445	мм ² /с	15
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D445	мм ² /с	150
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	100
Температура вспышки	ASTM D92	°C	≥ 230
Щелочное число (BN)	ASTM D2896	мг КОН/г	7

Представленные типовые показатели являются актуальными на дату публикации. Nomad Lubricants оставляет за собой право изменять типовые показатели без предварительного уведомления.

Безопасность здоровья и окружающей среды

Длительный и повторяющийся контакт с маслом может вызвать кожные заболевания. Избегать контакта. При контакте немедленно промойте водой с мылом. Не сливайте отработанное масло в канализацию или окружающую среду. Утилизируйте в авторизованном пункте сбора отработанного масла. Для получения дополнительной информации о правилах безопасности см. паспорт безопасности, доступный на нашем веб-сайте www.nomad-lubricants.ru