

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

**Nomad 4T Super** представляет собой 100% синтетическое смазочное масло для 4-тактных двигателей. Превосходное сопротивление сдвигу, защищающее двигатель и коробку передач. Плавное переключение. Соответствует спецификациям JASO MA2 для оптимальной работы мокрого сцепления.

### ПРИМЕНЕНИЕ

Соответствует спецификациям производителей мотоциклов, особенно HUSQVARNA, KTM и MOTO GUZZI, которые рекомендуют SAE 10W50. Подходит для каталитических нейтрализаторов. Специально разработано для мощных высокопроизводительных, спортивных уличных и дорожных, трейловых и внедорожных мотоциклов, оснащенных 4-тактными двигателями, любого объема, с каталитическими нейтрализаторами или без них, с общим картером коробки передач и мокрым сцеплением.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Уменьшает внутреннее трение двигателя.
- Повышает механическую эффективность
- Очень низкая испаряемость для снижения расхода масла.
- Антиокислительные, антикоррозионные, антипенные свойства.

### ПАРАМЕТРЫ

	МЕТОД ТЕСТА	Ед. изм	NOMAD 4T Super
Уровень вязкости			10W50
Плотность @ 15°C, kg/l	ASTM D1298	kg/l	0.846
Вязкость @ 100°C, cSt	ASTM D445	cSt	18.0
Вязкость @ 40°C, cSt	ASTM D445	cSt	120
Индекс вязкости (min)	ASTM D2270	-	Min. 165
Точка застывания, °C	ASTM D97	°C	-33
Точка вспышки, °C	ASTM D92	°C	236
Щелочное число (TBN), KOH/g	ASTM D2896	mg KOH/g	8.0

Значения, показанные выше, являются типичными значениями на дату публикации. Nomad Lubricants оставляет за собой право изменять эти типичные значения без предварительного уведомления.

### HEALTH & SAFETY, ENVIRONMENT:

длительный и повторяющийся контакт с маслом может вызвать кожные заболевания. Избегать контакта. Немедленно промойте водой с мылом. Не сливайте отработанное масло в канализацию или окружающую среду. Утилизируйте в авторизованный пункт сбора отработанного масла. Для получения дополнительной информации о правилах безопасности обратитесь к MSDS, доступному на нашем веб-сайте [www.nomad-lubricants.com](http://www.nomad-lubricants.com)