

## Описание

**Nomad 4T Super SAE** – синтетическое масло для 4-тактных двигателей. Превосходная защита двигателя и коробки передач. Способствует плавному переключению передач. Соответствует спецификациям JASO MA2 для оптимальной работы мокрого сцепления.

## Область применения

Предназначено для использования во всех типах четырехтактных двигателей. Подходит для каталитических нейтрализаторов.

## Преимущества

- Хорошая защита от износа
- Термическая и окислительная стабильность
- Помогает содержать двигатели в чистоте для более плавной работы
- Помогает продлить срок службы двигателя

## Спецификации

Удовлетворяет требованиям:  
API SL / SJ / SH / SG  
JASO MA / MA2

## Типовые показатели

Наименование	Метод испытания	Ед. изм.	Nomad 4T Super SAE	
Класс вязкости (ISO)			20W40	20W50
Плотность при 15°C	ASTM D1298	кг/л	0.880	0.880
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D445	мм <sup>2</sup> /с	15.0	18.5
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D445	мм <sup>2</sup> /с	122	160
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	126	126
Температура застывания	ASTM D97	°C	-30	-30
Температура вспышки	ASTM D92	°C	230	230
Щелочное число (TBN)	ASTM D2896	мг KOH/г	7.5	7.5

Представленные типовые показатели являются актуальными на дату публикации. Nomad Lubricants оставляет за собой право изменять типовые показатели без предварительного уведомления.

## Безопасность здоровья и окружающей среды

Длительный и повторяющийся контакт с маслом может вызвать кожные заболевания. Избегать контакта. При контакте немедленно промойте водой с мылом. Не сливайте отработанное масло в канализацию или окружающую среду. Утилизируйте в авторизованном пункте сбора отработанного масла. Для получения дополнительной информации о правилах безопасности см. паспорт безопасности, доступный на нашем веб-сайте [www.nomad-lubricants.ru](http://www.nomad-lubricants.ru)