

Описание

Nomad Novo-2T SAE 30 – масло для двухтактных двигателей скутеров с премиксной или инжекторной системой смазки, работающих на высоких оборотах. Усилено синтетическими базовыми маслами для превосходной стойкости масляной пленки и защиты от износа. Сводит к минимуму дым и отложения.

Область применения

Для использования в мотоциклах, снегоходах и цепных пилах с низким соотношением масла и топлива.

Преимущества

- Хорошая защита от износа
- Термическая стабильность и устойчивость к окислению, контроль образования отложений
- Хорошие антикоррозионные свойства

Спецификации

Удовлетворяет требованиям:
API TC; JASO FC

Типовые показатели

Наименование	Метод испытания	Ед. изм.	Nomad Novo-2T SAE 30
Класс вязкости (ISO)			30
Плотность при 15°C	ASTM D1298	кг/л	0.859
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D445	мм ² /с	8.8
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D445	мм ² /с	53.8
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	140
Температура застывания	ASTM D97	°C	-39
Температура вспышки	ASTM D92	°C	245
Щелочное число (TBN)	ASTM D2896	мг KOH/г	1.5

Представленные типовые показатели являются актуальными на дату публикации. Nomad Lubricants оставляет за собой право изменять типовые показатели без предварительного уведомления.

Безопасность здоровья и окружающей среды

Длительный и повторяющийся контакт с маслом может вызвать кожные заболевания. Избегать контакта. При контакте немедленно промойте водой с мылом. Не сливайте отработанное масло в канализацию или окружающую среду. Утилизируйте в авторизованном пункте сбора отработанного масла. Для получения дополнительной информации о правилах безопасности см. паспорт безопасности, доступный на нашем веб-сайте www.nomad-lubricants.ru