

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Nomad MTF SAE 75W85 API GL-5 LS — полностью синтетическое трансмиссионное масло низкой вязкости, изготовленное на основе синтетических базовых масел и усовершенствованной системы присадок.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Nomad MTF SAE 75W85 API GL-5 LS обеспечивает превосходную низкотемпературную текучесть для безопасной смазки при очень низких температурах трансмиссии и запуска коробки передач, а также поддерживает толстую защитную масляную пленку в чрезвычайно жарких условиях эксплуатации. Применяется во всех синхронизированных и несинхронизированных типах механических коробок передач, работающих в условиях тяжелых нагрузок и на высоких скоростях при экстремально низких температурах, где требуются масла API GL-5 и MB 235.7.

## СВОЙСТВА

- Экономия топлива благодаря свойствам низкой вязкости.
- Исключительная термическая стабильность
- Улучшенные фрикционные свойства
- Устойчивость к высокотемпературному окислению
- Превосходная защита от износа на низких скоростях и высоких крутящих моментах.

## УРОВЕНЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Meets and exceeds:

API GL-5, MB 235.7, ZF TE-ML 18, VW TL 521 45-X (G 052 145 A1), VW TL 521 90 (G 052 190 A2/ G 055 190 A2).

## ПАРАМЕТРЫ:

	Метод теста	ед. изм.	Nomad MTF
Уровень вязкости			75W85
Плотность @ 15°C, kg/l	ASTM D1298	kg/l	0.870
Вязкость @ 100°C, cSt	ASTM D445	cSt	11.8
Вязкость @ 40°C, cSt	ASTM D445	cSt	69.5
Индекс вязкости (min)	ASTM D2270	-	165
Точка застывания, °C	ASTM D97	°C	-43
Точка вспышки, °C	ASTM D92	°C	210

**Значения, показанные выше, являются типичными значениями на дату публикации. Nomad Lubricants оставляет за собой право изменять эти типичные значения без предварительного уведомления.**

### ЗДОРОВЬЕ. БЕЗОПАСНОСТЬ. ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Длительный и повторяющийся контакт с маслом может вызвать кожные заболевания. Избегать контакта. Немедленно промойте водой с мылом. Не сливайте отработанное масло в канализацию или окружающую среду. Утилизируйте в авторизованный пункт сбора отработанного масла. Для получения дополнительной информации о правилах безопасности обратитесь к MSDS, доступному на нашем веб-сайте [www.nomad-lubricants.com](http://www.nomad-lubricants.com).