

Описание

Nomad MTF SAE 140 API GL-4/GL-5 – высокоэффективное трансмиссионное масло, изготовленное из высококачественных минеральных базовых масел и многофункциональных присадок «экстремального давления».

Область применения

Nomad MTF SAE 140 API GL-4/GL-5 используется в механических трансмиссиях и главных приводах автомобилей, легкиx и тяжелых грузовиков, автобусов, где требуется API GL-4/GL-5.

Преимущества

- Снижение износа
- Подавление шума
- Отличные вязкостно-температурные свойства
- Отличная устойчивость к старению
- Совместимость со всеми уплотнительными материалами

Спецификации

Удовлетворяет требованиям:
API GL-4/GL-5

Типовые показатели

Наименование	Метод испытания	Ед. изм.	Nomad MTF SAE 140
Класс вязкости (ISO)			90
Плотность при 15°C	ASTM D1298	кг/л	0.890
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D445	мм ² /с	29.6
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D445	мм ² /с	443
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	95
Температура застывания	ASTM D97	°C	-12
Температура вспышки	ASTM D92	°C	230

Представленные типовые показатели являются актуальными на дату публикации. Nomad Lubricants оставляет за собой право изменять типовые показатели без предварительного уведомления.

Безопасность здоровья и окружающей среды

Длительный и повторяющийся контакт с маслом может вызвать кожные заболевания. Избегать контакта. При контакте немедленно промойте водой с мылом. Не сливайте отработанное масло в канализацию или окружающую среду. Утилизируйте в авторизованном пункте сбора отработанного масла. Для получения дополнительной информации о правилах безопасности см. паспорт безопасности, доступный на нашем веб-сайте www.nomad-lubricants.ru