

Описание

Nomad MTF SAE 85W140 API GL-5 – высокоэффективное всесезонное трансмиссионное масло, изготовленное из высококачественных минеральных базовых масел и многофункциональных противозадирных присадок.

Обеспечивает превосходную низкотемпературную текучесть для безопасного смазывания при очень низких температурах трансмиссии, а также поддерживает защитную масляную пленку в экстремально жарких условиях эксплуатации.

Область применения

Для использования в трансмиссиях, требующих API GL-5, таких как усиленные дифференциалы, мосты передачи, где ожидаются экстремальные и ударные нагрузки.

Преимущества

- Исключительная термическая стабильность
- Улучшенные фрикционные свойства
- Стойкость к высокотемпературному окислению
- Превосходная защита от износа на низкой скорости/высоком крутящем моменте

Спецификации

API GL-5

Типовые показатели

Наименование	Метод испытания	Ед. изм.	Nomad MTF SAE 85W140
Класс вязкости (ISO)			85W140
Плотность при 15°C	ASTM D1298	кг/л	0.910
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D445	мм ² /с	27.8
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D445	мм ² /с	369
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	100
Температура застывания	ASTM D97	°C	-18
Температура вспышки	ASTM D92	°C	210

Представленные типовые показатели являются актуальными на дату публикации. Nomad Lubricants оставляет за собой право изменять типовые показатели без предварительного уведомления.

Безопасность здоровья и окружающей среды

Длительный и повторяющийся контакт с маслом может вызвать кожные заболевания. Избегать контакта. При контакте немедленно промойте водой с мылом. Не сливайте отработанное масло в канализацию или окружающую среду. Утилизируйте в авторизованном пункте сбора отработанного масла. Для получения дополнительной информации о правилах безопасности см. паспорт безопасности, доступный на нашем веб-сайте www.nomad-lubricants.ru