

## Описание

**Nomad MTF SAE 90 API GL-4/GL-5** – высокоэффективное трансмиссионное масло, изготовленное из высококачественных минеральных базовых масел и многофункциональных присадок «экстремального давления».

## Область применения

Nomad MTF SAE 90 API GL-4/GL-5 используется в механических трансмиссиях и главных приводах автомобилей, легких и тяжелых грузовиков, автобусов, где требуется API GL-4/GL-5.

## Преимущества

- Снижение износа
- Подавление шума
- Отличные вязкостно-температурные свойства
- Отличная устойчивость к старению
- Совместимость со всеми уплотнительными материалами

## Спецификации

Удовлетворяет  
требованиям:  
API GL-4/GL-5

## Типовые показатели

Наименование	Метод испытания	Ед. изм.	Nomad MTF SAE 90
Класс вязкости (ISO)			90
Плотность при 15°C	ASTM D1298	кг/л	0.90
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D445	мм <sup>2</sup> /с	19.50
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D445	мм <sup>2</sup> /с	221
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	100
Температура застывания	ASTM D97	°C	-21
Температура вспышки	ASTM D92	°C	236

Представленные типовые показатели являются актуальными на дату публикации. Nomad Lubricants оставляет за собой право изменять типовые показатели без предварительного уведомления.

## Безопасность здоровья и окружающей среды

Длительный и повторяющийся контакт с маслом может вызвать кожные заболевания. Избегать контакта. При контакте немедленно промойте водой с мылом. Не сливайте отработанное масло в канализацию или окружающую среду. Утилизируйте в авторизованном пункте сбора отработанного масла. Для получения дополнительной информации о правилах безопасности см. паспорт безопасности, доступный на нашем веб-сайте [www.nomad-lubricants.ru](http://www.nomad-lubricants.ru)